



KONICA MINOLTA



Operação
Intuitiva



Conetividade
móvel



Segurança



Ecosistema
de aplicações



Acessibilidade



Serviços

bizhub 308e

Multifuncional A3 a preto & branco · Até 30 páginas por minuto

Giving Shape to Ideas



Benefícios para o cliente



Operação intuitiva
Operar a bizhub como um smartphone ou tablet com uma interface de utilizador totalmente personalizada



Conetividade móvel
Imprimir a qualquer momento de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Segurança
Integração segura na rede, encriptação de dados, sobrescrever disco rígido, e autenticação de utilizador



Ecosistema de aplicações
Maior eficiência graças ao extenso portefólio de aplicações da Konica Minolta



Acessibilidade
Operação perfeita para o seu equipamento bizhub e suporte valioso para um acesso e operação mais fácil para atender os utilizadores com necessidades especiais



Serviços
Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

Opcionais

1	FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
	Kit atualização UK-211
	Melhorias de PDF LK-102v3
	Reconhecimento de texto OCR LK-105v4
	Fontes código de barra LK-106
	Fontes Unicode LK-107
	Fontes OCR A e B LK-108
	Pack document converter LK-110v2
	Cliente ThinPrint® LK-111
	Pull Printing sem servidor LK-114
	Ativação Trusted Platform Module LK-115v2



2	CONETIVIDADE
	Placa de fax FK-514 x2
	LAN sem fios SX-BR-4600 OU
	LAN sem fios UK-215
	Autenticação biométrica AU-102
	Leitor de cartões ID
	Kit montagem MK-735
	Kit I/F USB EK-608 OU
	Kit I/F USB EK-609
	Suporte teclado KH-102

3	OUTROS
	Alimentador documentos DF-629 OU
	Alimentador documentos DF-704 OU
	Tampa original OC-511
	Mirroring disco rígido HD-524
	Kit segurança SC-508 x2
	Mesa de trabalho WT-506
	Teclado numérico KP-101
	Unidade limpeza de ar CU-101
	Kit conexão MK-745

4	ENTRADA DE PAPEL
	1 x Cassete universal PC-115
	2 x Cassete universal PC-215 OU
	Cassete de grande capacidade PC-415 OU
	Mesa simples DK-510 OU
	Bandeja de grande capacidade LU-302
	Bandeja para banner BT-C1e

5	SAÍDA DE PAPEL
	Separador de trabalhos JS-506 OU
	Finalizador interno FS-533
	Kit furação PK-519
	Finalizador/agrafador FS-536 OU
	Unidade relê RU-513
	Finalizador/dobrador FS-536SD OU
	Unidade relê RU-513
	Kit furação PK-520

LEGENDA

-  Opcional obrigatório
-  Opcional
-  Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima

Funcionalidades de acabamento



Agrafagem no canto



Dois agramos



Furação de dois furos



Furação de quatro furos



Duplex



Combinação mixplex/



Dobra meio



Inserção de folha, relatório



Dobra carta



Brochura



Separação em offset



Impressão de banner

Descrições

bizhub 308e	
Multifuncional A3 com 30 ppm p/b. Standard controlador de impressão Emperon™ com PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e suporte OOXML. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 150 folhas. Suporte de A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52 – 300 g/m². 2 GB de memória, disco rígido de 250 GB e Gigabit Ethernet standard.	

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	
LK-102v3 Melhorias de PDF	PDF/A (1b); PDF encryptado; assinatura digital
LK-105v4 Reconhecimento de texto OCR	PDF pesquisável e PPTX
LK-106 Fontes código de barra	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack document converter	Cria vários formatos de ficheiro incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão de dados de impressão para um impacto reduzido na rede
LK-114 Pull printing sem servidor	Solução de impressão segura e Follow Me que não requer uma aplicação de servidor
LK-115v2 Ativação TPM	Trusted Platform Module para a proteção de codificação e decodificação de dados
UK-211 Kit atualização	Expansão de memória de 2 GB para atualizações

CONETIVIDADE	
FK-514 Placa de fax	Fax Super G3; funcionalidade de fax digital
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor de LAN sem fios para rede
AU-102 Autenticação biométrica	Scanner veia do dedo
UK-215 LAN sem fios	LAN sem fios e Modo Access Point LAN sem fios
Leitor de cartão ID	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit de instalação para o leitor de cartões
EK-608 Kit I/F USB	Conexão teclado USB
EK-609 Kit I/F USB	Conexão teclado USB; Bluetooth
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação do teclado USB

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA	
Dimensão painel/resolução	9" / 800 x 480
Memória sistema (standard/máx)	2,048 MB / 4,096 MB
Disco rígido sistema	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Até 100 originais; A6–A3; 50–163 g/m² RADF ou Dualscan ADF disponível
Formato de papel	A6–SRA3; formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagem de papel	52–300 g/m²
Capacidade de entrada de papel (standard/máx)	1,150 folhas/6,650 folhas
Capacidade de entrada de papel (standard)	1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 500 folhas; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Capacidade de entrada de papel (opcional)	1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2,500 folhas; A4; 52–256 g/m²
Bandeja de grande capacidade (opcional)	1x 3,000 folhas; A4; 52–256 g/m²
Bypass manual	150 folhas; A6–SRA3; formatos personalizados; banner; 60–300 g/m²
Frente e verso automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobra meio; dobra carta; brochura
Capacidade de saída (standard)	Máx. 250 folhas
Capacidade de saída (opcional)	Máx. 3,300 folhas
Agrafamento	Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²)
Capacidade de agrafamento	Máx. 1,000 folhas
Dobra carta	Máx. 3 folhas
Capacidade dobra carta	Máx. 30 folhas; ilimitado (sem bandeja)

OUTROS	
DF-629 Alimentador documentos	Alimentador de documentos, capacidade 100 originais
DF-704 Alimentador documentos	Alimentador documentos dualscan, capacidade 100 originais
OC-511 Tampa original	Tampa em vez de alimentador de documentos
WT-506 Mesa de trabalho	Para a colocação do dispositivo de autenticação
KP-101 Teclado numérico	Para utilizar em vez do painel tátil
SC-508 Kit segurança	Função copy guard (2 kits necessários)
HD-524 Mirroring do disco rígido	Disco rígido de back-up
CU-101 Unidade limpeza de ar	Melhorar a qualidade de ar interno através da redução de emissões
MK-745 Kit montagem	Kit de instalação para o CU-101

ENTRADA DE PAPEL	
PC-115 1 x Cassete universal	A5–A3, 500 folhas, 52–256 g/m²
PC-215 2 x Cassete universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 52–256 g/m²
PC-415 Cassete grande capacidade	A4, 2,500 folhas, 52–256 g/m²
LU-302 Cassete grande capacidade	A4, 3,000 folhas, 52–256 g/m²
BT-C1e Bandeja para banner	Alimentação banner multipágina
DK-510 Mesa simples	Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais

SAÍDA DE PAPEL	
JS-506 Separador de trabalhos	Separação de fax; etc.
RU-513 Unidade relê	Para a instalação do FS-536/SD (Capacidade de saída máx. 100 folhas)
FS-536 Finalizador/agrafador	Agrafa 50 folhas; cap. máx. de receção 3,200 folhas
FS-536SD Finalizador/dobrador	Agrafa 50 folhas; dobra 20 folhas; cap. máx. de receção 2,200 folhas
PK-520 Kit furação para FS-536(SD)	Fura 2/4 furos; comutação automática
FS-533 Finalizador interno	Agrafa 50 folhas, capacidade de receção máx. 500 folhas
PK-519 Kit furação para o FS-533	Fura 2/4 furos; comutação automática

Brochura	Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²)
Cap. de saída brochura	Máx.: 100 folhas; ilimitado (sem bandeja)
Volume de cópia/impressão (mensal)	Rec.: 10,000 páginas Máx. ¹ : 150,000 páginas
Rendimento toner	Até 25,000 páginas
Rendimento unidade imagem	Até 265,000/600,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.58 kW (sistema)
Dimensões sistema (W x D x H)	615 x 725 x 779 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 76.5 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA	
Resolução de impressão	1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 ou superior; Unix; Linux; Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de ficheiros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encryptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; Programação de trabalhos “Easy Set”; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade de digitalização (mono/cor)	Até 160 ipm (com alimentador de documentos opcional)
Resolução de digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX opcional: PDF pesquisável; PDF linearizado; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos de digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções de digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; previsualização de digitalização em tempo real

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Simitri® HD toner polimerizado
Vel. cópia/impressão A4 (mono/cor)	Até 30 ppm
Vel. cópia/impressão A3 (mono/cor)	Até 15 ppm
Vel. frente e verso A4 A4 (mono/cor)	Até 30 ppm
Saída 1ª cópia A4 (mono/cor)	4.8 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 18 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3; formatos personalizados
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e ecrã); impressão de teste para ajustes; funções de arte digital; memorizar trabalhos; modo cartaz; repetição de imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analgógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax
Resolução de fax	Up to 600 x 600 dpi
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	2,100 (singular + grupo)
Funções de fax	Polling; mudança horário; PC-Fax; recepção em caixa confidencial; Recepção por e-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES CAIXA DE UTILIZADOR

Capacidade de armazenamento	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipo de caixas de utilizador	Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas de sistema	Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Recepção de fax; Polling de fax
Funções caixas de utilizador	Reimpressão; combinação; Download; Envio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Cópia caixa para caixa

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	ISO15408 Common Criteria (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados do disco rígido (AES 256); Eliminação automática dados da memória; Recepção confidencial de fax; Encriptação dados de impressão dos utilizadores opcional: Mirroring disco rígido; Proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; Suporte Active Directory (nome de utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso às funções de utilizador opcional: Autenticação biométrica (scanner veia do dedo); Autenticação por cartão ID (leitor de cartões ID); Autenticação por dispositivo móvel (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

² O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente operacional e da utilização

- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



**VISITE A NOSSA
PÁGINA DE PRODUTO**

